

**OLIMPO**

CUCIRINI RAMA

**OLIMPO**POLIESTERE  
RICOPERTO  
COTONE

È un filato con anima in poliestere continuo ad allungamento controllato, ricoperto di cotone. Le sue prerogative principali comprendono una buona resistenza abbinata ad un'ottima cucibilità su unità automatiche che lo rendono adatto ad un uso universale.

La ricopertura di cotone, consente assorbimenti particolari (effetto used) molto apprezzati nel settore jeans.

## Caratteristiche



Resistenza

Ottima cucibilità su  
unità automaticheUniversalmente  
utilizzabile

## Applicazioni



JEANS

## Settori di utilizzo/impiego (specifico per tinto in capo)

<b>OLIMPO ET. 120</b>	Tessuti molto leggeri, abbigliamento uomo-donna, camicie, maglieria, biancheria intima, corsetteria e costumi da bagno.
<b>OLIMPO ET. 100</b>	Tutte le cuciture nell'abbigliamento esterno donna e uomo, abbigliamento protettivo da lavoro, casual, biancheria da casa.
<b>OLIMPO ET. 75</b>	Confezioni sportive, pantaloni, trapunte, abbigliamento in pelle, travette e occhielli.
<b>OLIMPO ET. 50</b>	Abbigliamento sportivo, jeans, borse e guanti sportivi, ombrelloni, tende da sole, vele, pelletteria.
<b>OLIMPO ET. 36</b>	Impunture jeans, tende, pelletteria, materassi, guanti sportivi.
<b>OLIMPO ET. 30</b>	Impunture jeans, valigie, calzature, confezioni in pelle.
<b>OLIMPO ET. 25</b>	Impunture jeans, valigie, calzature, confezioni in pelle.
<b>OLIMPO ET. 18</b>	Impunture jeans, valigie, calzature, confezioni in pelle.
<b>OLIMPO ET. 12</b>	Impunture jeans, valigie, calzature, confezioni in pelle.

Articolo	Tex	Carico di rottura medio gr	Allungamento %	Confezione	Ago
<b>OLIMPO ET. 120</b>	24	1.100	17	10.000 yds 5.000 yds	75-80
<b>OLIMPO ET. 100</b>	30	1.400	17	5.000 yds	80-90
<b>OLIMPO ET. 75</b>	40	1.850	18	5.000 yds	90-100
<b>OLIMPO ET. 50</b>	60	2.800	18	5.000 yds	100-110
<b>OLIMPO ET. 36</b>	80	3.650	18	5.000 yds	110-120
<b>OLIMPO ET. 30</b>	100	4.300	18	3.000 yds	120
<b>OLIMPO ET. 25</b>	120	5.400	20	3.000 yds	120-130
<b>OLIMPO ET. 18</b>	150	5.900	20	2.000 yds	130-140
<b>OLIMPO ET. 12</b>	220	7.500	20	1.500 yds	140-150

Le informazioni riportate in scheda tecnica sono basate su delle medie e i valori sono suscettibili di variazioni. Ogni singolo utilizzatore, sotto la propria esclusiva responsabilità è tenuto a verificare preventivamente l'idoneità del cucirino per il proprio suo uso. Cucirini Rama è a vostra disposizione con consigli per ogni vostra richiesta di utilizzo.

## Solidità colori dell'anima in poliestere

ACQUA	EN-ISO 105-E01	4-5 SCALA DEI GRIGI
LAVAGGIO A SECCO	EN-ISO 105-D01	4-5 SCALA DEI GRIGI
LAVAGGIO CON DETERSIVO	EN-ISO 20105-C06	4-5 SCALA DEI GRIGI
LUCE XENON	EN-ISO 20105-B02	4-6 SCALA DEI BLUE
SFREGAMENTO	EN-ISO 105-X12	4-5 SCALA DEI GRIGI



CUCIRINI RAMA srl  
 Via A. Grandi, 12/B - 41033 CONCORDIA (Modena)  
 Tel. +39 0535 43411-Telefax +39 0535 54708 e-mail: rama@ramasrl.com

