

# OLD JEANS

CUCIRINI RAMA



## OLD JEANS

POLIESTERE H.T.  
40% RICOPERTO  
DI COTONE  
INTRECCIATO  
AL 60%

Il nome stesso dell'articolo ci riporta all'esigenza di produrre un filato cucirino che assomiglia quanto più possibile ai filati di cotone una volta utilizzati per cucire i Jeans.

L'effetto che ne scaturisce dopo i trattamenti è decisamente "Used" e gradevole, il 40% di anima di poliestere alta tenacità consente al filato di non rompersi, contrariamente a quanto potrebbe accadere ad un filato di 100% cotone anche quando è sottoposto a trattamenti stone.

## Caratteristiche



Alta tenacità

## Applicazioni



JEANS

## Settori di utilizzo/impiego

<b>OLD JEANS ET.100</b>	Surfilo interno capi in Jeans. Camiceria jeans con effetto "Used"
<b>OLD JEANS ET. 75</b>	Surfilo interno capi in Jeans. Camiceria jeans con effetto "Used"
<b>OLD JEANS ET. 50</b>	Cucitura di tenuta e sott'ago interne di capi in jeans, asole e travette.
<b>OLD JEANS ET. 28</b>	Impunture di capi in jeans con effetto "Used" molto pronunciato.
<b>OLD JEANS ET. 20</b>	Impunture di capi in jeans con effetto "Used" molto pronunciato.
<b>OLD JEANS ET. 12</b>	Impunture di capi in jeans con effetto "Used" molto pronunciato.

Articolo	Tex	Torsione	Carico di rottura medio gr	Allungamento %	Confezione	Ago
<b>OLD JEANS ET.100</b>	30	910	1.120	18	5.000 yds	80-90
<b>OLD JEANS ET. 75</b>	40	840	1.430	18	5.000 yds	90-100
<b>OLD JEANS ET. 50</b>	65	660	2.130	18	2.500 yds	110-120
<b>OLD JEANS ET. 28</b>	95	530	3.160	18	3.000 yds	130-140
<b>OLD JEANS ET. 20</b>	130	480	4.070	18	2.500 yds	140
<b>OLD JEANS ET. 12</b>	210	380	5.500	18	1.500 yds	140-150

Le informazioni riportate in scheda tecnica sono basate su delle medie e i valori sono suscettibili di variazioni. Ogni singolo utilizzatore, sotto la propria esclusiva responsabilità è tenuto a verificare preventivamente l'idoneità del cucirino per il proprio suo uso. Cucirini Rama è a vostra disposizione con consigli per ogni vostra richiesta di utilizzo.

## Solidità colori dell'anima in poliestere

ACQUA	EN-ISO 105-E01	4-5 SCALA DEI GRIGI
LAVAGGIO A SECCO	EN-ISO 105-D01	4-5 SCALA DEI GRIGI
LAVAGGIO CON DETERSIVO	EN-ISO 20105-C06	4-5 SCALA DEI GRIGI
LUCE XENON	EN-ISO 20105-B02	4-6 SCALA DEI BLUE
SFREGAMENTO	EN-ISO 105-X12	4-5 SCALA DEI GRIGI



CUCIRINI RAMA srl  
Via A. Grandi, 12/B - 41033 CONCORDIA (Modena)  
Tel. +39 0535 43411-Telefax +39 0535 54708 e-mail: rama@ramasrl.com

