

# GREEN KING

CUCIRINI RAMA



**GREEN  
KING**

POLIESTERE  
100% RICICLATO,  
TAGLIO  
COTONIERO,  
ALTA TENACITÀ,  
STIRATO

Il Green King mantiene le caratteristiche già note del King, articolo utilizzato con piena soddisfazione da innumerevoli aziende tessili per diversi anni.

I suoi elevati valori di resistenza e cucibilità lo posizionano fra il poly-poly e lo spun poliestere, con un conseguente vastissimo campo di utilizzo ed idoneo anche a sostituire il poly poly in molteplici impieghi.

Rama offre l'articolo Green King in una gamma di titoli completa e con la possibilità di tingere su richiesta tutti i colori previsti sull'articolo King.

## Caratteristiche



Resistenza



Cucibilità



Tingibilità

## Certificazioni



ECOSOSTENIBILE



## Settori di utilizzo/impiego

GREEN KING ET. 120	Abbigliamento in genere, maglieria, intimo, camiceria.
GREEN KING ET. 75	Confezioni sportive, pantaloni, trapunte, legatorie, abiti da lavoro.
GREEN KING ET. 50	Abbigliamento sportivo, casual, borse e guanti sportivi.
GREEN KING ET. 30	Impunture jeans, materassi, guanti da lavoro, confezioni in pelle.

Articolo	Tex	Torsione	Carico di rottura gr	Allungamento %	Confezione	Ago
GREEN KING ET. 120	27	860	1.030	14/15	5.000 yds	80-95
GREEN KING ET. 75	40	680	1.570	14/15	5.000 yds	90-100
GREEN KING ET. 50	60	580	2.430	15/16	2.500 yds 5.000 yds	110-120
GREEN KING ET. 30	105	460	3.680	15/16	2.500 yds	120-130

Le informazioni riportate in scheda tecnica sono basate su delle medie e i valori sono suscettibili di variazioni. Ogni singolo utilizzatore, sotto la propria esclusiva responsabilità è tenuto a verificare preventivamente l'idoneità del cucirino per il proprio suo uso. Cucirini Rama è a vostra disposizione con consigli per ogni vostra richiesta di utilizzo.

## Solidità colori

ACQUA	EN-ISO 105-E01	4-5 SCALA DEI GRIGI
LAVAGGIO A SECCO	EN-ISO 105-D01	4-5 SCALA DEI GRIGI
LAVAGGIO CON DETERSIVO	EN-ISO 20105-C06	4-5 SCALA DEI GRIGI
LUCE XENON	EN-ISO 20105-B02	4-6 SCALA DEI BLUE
SFREGAMENTO	EN-ISO 105-X12	4-5 SCALA DEI GRIGI

