

POLITEX

CUCIRINI RAMA



POLITEX

POLIESTERE
CONTINUO

È un filato cucirino in poliestere 100% ritorto ad alta tenacità; per effetto della torsione, della brillantezza e della regolarità del punto, le cuciture risultano essere di ottimo aspetto, regolari e durevoli nel tempo.

Le sue migliori caratteristiche sono: la resistenza allo strappo, allo sfregamento e al calore, basso allungamento e ottima scorrevolezza.

La semi-trasparenza di questo filato garantisce la massima adattabilità al colore del tessuto.

Settori di utilizzo/impiego

POLITEX ET. 300	Per tutte le cuciture di bordatura, sorgettatura, orlatura e con punti a scomparsa. Trapuntatura multiaghi, macchine per pellicceria, punto invisibile 2 fili e cuciture di sicurezza.
POLITEX PLUS ET. 180	Filo d'ago e crochet per cuciture fini, pellicceria, cuciture di sicurezza.
POLITEX ET. 120	Trapuntifici, guanti e calzature femminili.
POLITEX ET. 80	Pantaloni da sci, confezioni sportive, confezioni in pelle, trapunte.
POLITEX ET. 60	Pelletteria, calzature, confezioni sportive, guanti, cravatte, valigeria, tappezzeria, salottifici, ombrelli.
POLITEX ET. 40	Calzature, pelletteria, borse sportive, zaini, astucci, portafogli, salottifici, cinturini per orologio, valigeria, guanti.
POLITEX ET. 30	Calzature, zaini, cartelleria, selle, tende da campo, sedie imbottite, articoli da regalo, ricopertura agende, valigeria, portachiavi.
POLITEX ET. 20	Calzature, cinture, cartelleria, tende da campo, valigeria, borse da viaggio, porta chiavi, selle.
POLITEX ET. 15	Calzature, cinture, cartelleria, tende da campo, valigeria, borse da viaggio, porta chiavi, selle.
POLITEX ET. 10	Calzature, cinture, pelletteria, tappezzeria, cartelleria, tende da campo, valigeria, borse da viaggio, selle, cuciture di copertura.
POLITEX ET. 8	Calzature, cinture, pelletteria, tappezzeria, cartelleria, tende da campo, valigeria, borse da viaggio, selle, cuciture di copertura.

Caratteristiche



Resistenza



Scorrevolezza



Durevolezza

Applicazioni



JEANS



ABBIGLIAMENTO



DA LAVORO



PELLETTERIA



CALZATURE



ARREDAMENTO

Articolo	Tex	Nm	Carico di rottura medio gr	Raccorciamento	Confezione	Ago
POLITEX ET. 300	9,8	200/2	650	18	10.000 mt.	60
POLITEX PLUS ET. 180	15	120/2	910	18	10.000 mt.	70-80
POLITEX ET. 120	22	120/3	1.300	18	10.000 mt.	80-90
POLITEX ET. 80	33	80/3	2.050	18	5.000 mt.	80-90
POLITEX ET. 60	45	60/3	2.700	18	5.000 mt.	90-100
POLITEX ET. 40	66	40/3	4.200	18	3.000 mt.	90-100
POLITEX ET. 30	84	30/3	5.300	20	2.500 mt.	100-110
POLITEX ET. 20	132	20/3	8.100	20	1.500 mt.	110-120
POLITEX ET. 15	200	15/3	11.700	20	1.000 mt.	120-130
POLITEX ET. 10	294	10/3	15.500	20	800 mt.	130-140
POLITEX ET. 8	330	8/3	23.000	20	700 mt.	140-160

Le informazioni riportate in scheda tecnica sono basate su delle medie e i valori sono suscettibili di variazioni. Ogni singolo utilizzatore, sotto la propria esclusiva responsabilità è tenuto a verificare preventivamente l'idoneità del cucirino per il proprio suo uso. Cucirini Rama è a vostra disposizione con consigli per ogni vostra richiesta di utilizzo.

Solidità colori

ACQUA	EN-ISO 105-E01:2013	≥ 4-5 SCALA DEI GRIGI
ACQUA DI MARE	EN-ISO 105-E02:2013	≥ 4-5 SCALA DEI GRIGI
LAVAGGIO CON DETERSIVO	EN-ISO 105-C06:2010	≥ 4-5 SCALA DEI GRIGI
LAVAGGIO A SECCO	EN-ISO 105-D01:2010	≥ 4-5 SCALA DEI GRIGI
SFREGAMENTO A SECCO	EN-ISO 105-X12:2016	≥ 4-5 SCALA DEI GRIGI
SFREGAMENTO A UMIDO	EN-ISO 105-X12:2016	≥ 4-5 SCALA DEI GRIGI
LUCE XENON	EN-ISO 105-B02:2014	≥ 4-5 SCALA DEI BLUE
SUDORE ACIDO E ALCALINO	EN-ISO 105-E04:2013	≥ 4-5 SCALA DEI GRIGI



CUCIRINI RAMA srl
 Via A. Grandi, 12/B - 41033 CONCORDIA (Modena)
 Tel. +39 0535 43411-Telefax +39 0535 54708 e-mail: rama@ramasrl.com

