

STARPOL

CUCIRINI RAMA



STARPOL

POLIESTERE
RICOPERTO
POLIESTERE

Filato con anima in poliestere continuo ad alta tenacità, ricoperto di poliestere tagliato a fibra lunga; si differenzia dal policotone per una maggiore tenacità e resistenza all'abrasione e per l'utilizzo di fibre speciali con effetto opaco che unitamente ad una ricopertura a guaina consente, specialmente in presenza di lavaggi e trattamenti used, di ottenere effetti vintage decisamente più naturali rispetto al policotone.

La quantità di ricopertura è percentualmente maggiore rispetto agli altri ricoperti e permette di ridurre notevolmente l'effetto pilling durante tintura e lavaggio.

Nelle titolazioni sottili l'allungamento controllato dell'anima rende lo Starpol particolarmente indicato per il confezionamento dei capi leggeri e in seta evitando il raggrinzimento delle cuciture.

Caratteristiche



Resistenza



Ottima cucibilità su
unità automatiche



Universalmente
utilizzabile

Applicazioni



JEANS



DA LAVORO



ABBIGLIAMENTO



INTIMO



SPORTIVO



ARREDAMENTO

Settori di utilizzo/impiego

STARPOL PLUS STIRATO ET. 160	Tessuti particolarmente sottili e seta.
STARPOL PLUS ET. 120	Tessuti leggeri, abbigliamento uomo-donna, camicie, maglieria, biancheria intima, corsetteria e costumi da bagno.
STARPOL ET. 100	Tutte le cuciture nell'abbigliamento esterno donna e uomo, abbigliamento protettivo da lavoro, casual, biancheria da casa.
STARPOL ET. 75	Confezioni sportive, pantaloni, trapunte, abbigliamento in pelle, travette e occhielli.
STARPOL ET. 50	Abbigliamento sportivo, jeans, borse e guanti sportivi, ombrelloni, tende da sole, vele, pelletteria e occhielli.
STARPOL ET. 36	Impunture jeans, tende, pelletteria, materassi, guanti sportivi.
STARPOL ET. 30	Impunture jeans, tende, pelletteria, materassi, guanti sportivi.
STARPOL ET. 25	Impunture jeans, valigie, calzature, confezioni in pelle.
STARPOL ET. 18-12-8	Impunture jeans, valigie, calzature, confezioni in pelle.

Articolo	Tex	Carico di rottura medio gr	Allungamento %	Confezione	Ago
STARPOL PLUS STIRATO ET. 160	20	950	14	5.000 yds Spola 1.000 mt	70
STARPOL PLUS ET. 120	24	1.350	18	5.000 yds Spola 1.000 mt.	75-80
STARPOL ET. 100	30	1.500	18	5.000 yds Spola 850 mt.	80-90
STARPOL ET. 75	40	1.950	19	5.000 yds Spola 700 mt.	90-100
STARPOL ET. 50	60	2.860	19	5.000 yds 2.500 yds Spola 500 mt.	100-110
STARPOL ET. 36	80	3.750	19	5.000 yds 2.500 yds Spola 350 mt.	110-120
STARPOL ET. 30	105	4.500	19	3.000 yds Spola 300 mt.	120
STARPOL ET. 25	120	5.700	19	3.000 yds Spola 250 mt.	120-130
STARPOL ET. 18	150	6.800	19	2.000 yds	130-140
STARPOL ET. 12	220	9.000	19	1.500 yds	140-150
STARPOL ET. 8	300	11.000	19	1.000 yds	150

Le informazioni riportate in scheda tecnica sono basate su delle medie e i valori sono suscettibili di variazioni. Ogni singolo utilizzatore, sotto la propria esclusiva responsabilità è tenuto a verificare preventivamente l'idoneità del cucirino per il proprio suo uso. Cucirini Rama è a vostra disposizione con consigli per ogni vostra richiesta di utilizzo.

Solidità colori

ACQUA	EN-ISO 105-E01	4-5 SCALA DEI GRIGI
LAVAGGIO A SECCO	EN-ISO 105-D01	4-5 SCALA DEI GRIGI
LAVAGGIO CON DETERSIVO	EN-ISO 20105-C06	4-5 SCALA DEI GRIGI
LUCE XENON	EN-ISO 20105-B02	4-6 SCALA DEI BLUE
SFREGAMENTO	EN-ISO 105-X12	4-5 SCALA DEI GRIGI



CUCIRINI RAMA srl
Via A. Grandi, 12/B - 41033 CONCORDIA (Modena)
Tel. +39 0535 43411-Telefax +39 0535 54708 e-mail: rama@ramasrl.com

